

Pytanie 1:

Masz polecenie:

Get-EventLog -LogName Application -Newest 20 | FT TimeWritten, Source

Chcesz, aby dane były posortowane wg Source. Wybierz działającą najprostszą komendę:

☐ Get-EventLog -LogName Application -Newest 20 | FT TimeWritten, Source | Sort Source

☒ Get-EventLog -LogName Application -Newest 20 | Sort Source | FT TimeWritten, Source

☐ Get-EventLog -LogName Application -Newest 20 | Select TimeWritten, Source | Sort Source | FT TimeWritten, Source

☐ Get-EventLog -LogName Application -Newest 20 | Select TimeWritten, Source | FT TimeWritten, Source | Sort Source

Pytanie 2:

Polecenie Get-Printer uruchomione na serwerze wydruku wyświetla długą listę drukarek. Chcesz zmienić sposób wyświetlania informacji, tak aby wyświetlane były tylko nazwy drukarek, ale z wykorzystaniem kilku kolumn. Z którego polecenia można by w tym celu skorzystać?

☒ Format-Wide

☐ Format-List

☐ Format-Table

☐ Select-Object

Pytanie 3:

Chcesz wyświetlić informację o ilości plików i katalogów w katalogu c:\scripts. Informacja czy obiekt jest plikiem czy katalogiem jest zapisana we właściwości PSISContainer (true = katalog, false = plik). Czy poniższe polecenie realizuje to zadanie?

Get-ChildItem C:\scripts -Recurse | group-object PSISContainer

☒ Tak, to poprawne polecenie

☐ Nie. Coś tu nie gra.

Pytanie 4:

Chcesz zbadać, jakie wartości znajdują się w obiektach zwracanych przez polecenie Get-Process. W tym celu użyjesz przełącznika -Property * co pozwoli na wyświetlenie każdej właściwości z jej wartością. Do jakiej komendy należałoby przesłać przełącznik -Property * w tym przypadku?

☐ Format-Wide

☒ Format-List

☐ Format-Table

☐ Select

Pytanie 5:

Jeśli wartość wyliczaną w Format-Table chcesz wyświetlić w określony sposób (np. jako liczbę z dwoma miejscami po przecinku), to należy dodać parametr formatujący FormatString w definicji wyrażenia.

☒ Tak

☐ Nie