

Sesje CIM – QUIZ

Pytanie 1:

Chcesz wielokrotnie w swoim skrypcie wysyłać zapytania CIM do jednego systemu zdalnego. Jaki obiekt byłby przydatny do wysyłania zapytań CIM?

☐ Obiekt WMI

☐ Obiekt opcji sesji CIM

☒ Obiekt sesji CIM

☐ Obiekt instancji CIM

Pytanie 2:

Chcesz nawiązać sesję CIM z systemem zdalnym za pomocą protokołu DCOM. Jaki obiekt będzie potrzebny do zdefiniowania parametrów połączenia?

☐ Obiekt WMI

☒ Obiekt opcji sesji CIM

☐ Obiekt sesji CIM

☐ Obiekt instancji CIM

Pytanie 3:

Aby usunąć wszystkie otwarte sesje CIM skorzystasz z poleceń

☐ Remove-CIMSession

☒ Get-CIMSession | Remove-CimSession

☐ Disconnect-CIMSession

☐ Get-CIMSession | Disconnect-CIMSession

Pytanie 4:

Odpowiednikiem polecenia winrm quickconfig jest powershellowe polecenie Enable-PSRemoting

☒ True

☐ False

Pytanie 5:

Domyślnie podczas otwierania sesji CIM jest tworzona sesja korzystająca z protokołu WSMAN

☐ True

☒ False