

Zmienne tablicowe - KLUCZ

1. `$subdirs = '01_Input','02_Procesing','03_Results'`
2. `$BaseDir = 'c:\temp\'`
3. `$subdirs | ForEach-Object { Write-Host $_ }`
4. `$subdirs | ForEach-Object { Write-Host "$BaseDir$_" }`
5. `$subdirs | ForEach-Object { New-Item -Path "$BaseDir$_" -ItemType Directory }`
6. `$subdirs | Out-File -FilePath c:\temp\subdirs.txt`
7. `Get-Content C:\temp\subdirs.txt`
8. `Get-Content -Path C:\temp\subdirs.txt | ForEach-Object { Write-Host "$BaseDir$_" }`
9. `notepad.exe C:\temp\subdirs.txt`
10. `Get-Content -Path C:\temp\subdirs.txt | ForEach-Object { New-Item -Path "$BaseDir$_" -ItemType Directory }`
11. `# Definiowanie ścieżki bazowego katalogu`
`$BaseDir = "C:\temp\"`
`# Odczytanie nazw podkatalogów z pliku i iteracja przez każdą nazwę`
`Get-Content -Path C:\temp\subdirs.txt | ForEach-Object {`
`$dirPath = "$BaseDir$_"`
`if (-Not (Test-Path -Path $dirPath)) {`
`New-Item -Path $dirPath -ItemType Directory`
`Write-Output "Utworzono katalog: $dirPath"`
`} else {`
`Write-Output "Katalog już istnieje: $dirPath"`
`}`
`}`