

Obsługa błędów w PowerShell - KLUCZ

1. `$bits = Get-WmiObject -class win32_service -filter "name='bits'"`

2. `$bits.StartMode`

3. `$bits.ChangeStartMode('Disabled')`

4. `Stop-Service bits`

`Stop-Service winrm`

5. `Get-Service bits`

`Get-Service winrm`

6. `$ErrorActionPreference`

7. `Start-Service bits`

`Start-Service winrm`

8. `Get-Service bits`

`Get-Service winrm`

`#winrm działa, bo po napotkaniu błędu po start-service domyślnie należało kontynuować`
`#uruchamianie następnych poleceń`

9. `$ErrorActionPreference = 'Stop'`

10. `Stop-Service bits`

`Stop-Service winrm`

11. `Get-Service bits`

`Get-Service winrm`

12. Start-Service bits

Start-Service winrm

13. Get-Service bits

Get-Service winrm

#Usługi są zatrzymane, bo \$ErrorActionPreference wymusza zatrzymanie poleceń po błędzie

14. Start-Service bits -ErrorAction SilentlyContinue

Start-Service winrm -ErrorAction SilentlyContinue

15. Get-Service bits

Get-Service winrm

#Nie było komunikatu o błędzie. Bits się nie uruchomił, bo jest w trybie “Disabled”,a winrm
#uruchomił się, bo zmienna \$ErrorActionPreference wskazuje, że kolejne polecenia mają być
#uruchamiane mimo błędów..

16. \$bits.ChangeStartMode('Manual')