

Obsługa błędów w PowerShell – QUIZ

Pytanie 1:

Domyślna wartość \$ErrorActionPreference to

☐ SilentlyContinue

☒ Continue

☐ Inquire

☐ Stop

Pytanie 2:

Uruchamiasz polecenie:

Get-WmiObject -Class Win32_operatingSystem -ComputerName CantorXX,Cantor8 -
ErrorAction Ignore

Komputer o nazwie CantorXX nie istnieje. Co się stanie

☐ Zostanie wyświetlony błąd i komenda zakończy się bez połączenia do drugiego komputera

☐ Zostanie wyświetlony błąd, ale komenda będzie kontynuować i wyświetli wynik z drugiego komputera

☒ Nie zostanie wyświetlony błąd, i komenda będzie kontynuować i wyświetli wynik z drugiego komputera

☐ Nie zostanie wyświetlony błąd, i komenda zakończy się c

Pytanie 3:

Masz polecenie:

```
Get-WmiObject -Class Win32_operatingSystem -ComputerName CantorXX,Cantor8 -ErrorAction Stop
```

komputer CantorXX nie istnieje. Co się stanie?

☒ Zostanie wyświetlony błąd i komenda zakończy się bez połączenia do drugiego komputera

☐ Zostanie wyświetlony błąd, ale komenda będzie kontynuować i wyświetli wynik z drugiego komputera

☐ Nie zostanie wyświetlony błąd, i komenda będzie kontynuować i wyświetli wynik z drugiego komputera

☐ Nie zostanie wyświetlony błąd, i komenda zakończy się bez połączenia do drugiego komputera

Pytanie 4:

\$ErrorActionPreference ma wartość CONTINUE.

Jak zachowa się poniższa komenda zakładając, że komputer CantorXX nie istnieje?

```
Get-WmiObject -Class Win32_operatingSystem -ComputerName CantorXX,Cantor8
```

☐ Zostanie wyświetlony błąd i komenda zakończy się bez połączenia do drugiego komputera

☒ Zostanie wyświetlony błąd, ale komenda będzie kontynuować i wyświetli wynik z drugiego komputera

☐ Nie zostanie wyświetlony błąd, i komenda będzie kontynuować i wyświetli wynik z drugiego komputera

☐ Nie zostanie wyświetlony błąd, i komenda zakończy się bez połączenia do drugiego komputera

Pytanie 5:

Wartość \$ErrorActionPreference jest ważniejsza niż wartość przekazywana przez parametr ErrorAction

☐ True

☒ False