

Instrukcja IF - LAB

1. Twoim zadaniem będzie przekopiować plik między dwoma komputerami. Aby uniknąć błędu w pierwszej kolejności sprawdzisz czy zdalny komputer odpowiada na ping. Wykonaj testowe sprawdzenie łączności ze zdalnym komputerem za pomocą polecenia Test-Connection. Postaraj się, aby polecenie:
 - a. Zwracało wynik prawda/falsz
 - b. W przypadku niedostępności zdalnego komputera na ekranie nie pojawiał się komunikat o błędzie
 - c. Wykonywało test tylko w oparciu o odpowiedź na pojedynczy pakiet ping
2. Wynik polecenia Test-Connection zapamiętaj w zmiennej \$isAlive
3. Wykorzystaj zmienną \$isAlive w warunku polecenia if. Jeśli warunek jest spełniony plik ma być kopiowany z komputera lokalnego na zdalny
4. Dodaj do polecenia wyrażenie else. W przypadku braku łączności z komputerem zdalnym wyświetl komunikat „remote host is not responding”
5. Napisz polecenie, które uruchomi usługę tylko o ile aktualnie ta usługa nie jest uruchomiona. Przed i po uruchomieniu usługi dodaj polecenia wyświetlające na ekranie dodatkowe komunikaty. Dodaj do poprzedniej instrukcji polecenie else, które w przypadku, gdy usługa już działa wyświetli komunikat „Service is already running”