

Przekazywanie argumentów – LAB

1. Polecenie Get-ItemProperty -Path

HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall* | Where { \$_.DisplayName -ne \$null } wyświetla listę zainstalowanych na komputerze aplikacji.

Sprawdź działanie tego polecenia

2. Aby wyświetlić tylko wybrane informacje z tej listy dodaj w potoku polecenie, które pokaże jedynie: DisplayName, Publisher, DisplayVersion, InstallDate

3. Aby wyświetlić zainstalowane oprogramowanie w bardziej czytelnej postaci dodaj w potoku polecenie sortowania w kolejności alfabetycznej wg DisplayName

4. Zadeklaruj zmienne

- a. \$DisplayName – zainicjuj ją wartością „C++” (w przypadku braku na komputerze aplikacji zawierającej w nazwie C++ zmień tę wartość na inną)

- b. \$Publisher – zainicjuj ją wartością „Microsoft”

5. Aby wyfiltrować tylko określone oprogramowanie dodaj do tworzonej komendy w potoku polecenie, które wyświetli tylko programy zawierające w nazwie \$DisplayName i wydane przez dostawców, którzy w nazwie mają ciąg znaków znajdujący się w zmiennej \$Publisher

6. Zmień polecenie tak, aby z wykorzystaniem remotingu można je było uruchomić na systemach zdalnych. Pamiętaj o poprawnym przekazaniu parametrów do polecenia zdalnego. Jako przykładowego komputera zdalnego użyj localhost.