

## Sesje - LAB

1. W tym zadaniu chodzi o skorelowanie pewnych czynności, które mają być wykonywane w określonej kolejności na kilku maszynach. My oczywiście ze względu na brak wielu komputerów wykonamy wszystko na localhost ale zastosujemy logikę, która może być przeniesiona na inne komputery:
  - a. Utwórz obiekt sesji \$sessionComp1 wskazujący na localhost
  - b. Utwórz obiekt sesji \$sessionComp2 wskazujący na localhost
2. Wyświetl dostępne w tej chwili sesje
3. Korzystając z sesji do pierwszego komputera zapytaj o stan usługi bits i zapisz go w zdalnej zmiennej \$bitStatus
4. Do lokalnej zmiennej \$bitStatusComp1 wpisz wartość ze zmiennej z poprzedniego punktu (skorzystaj z właściwości Value zwracanej przez Invoke-Command)
5. Korzystając z sesji do drugiego komputera zapytaj o stan usługi wsearch i zapisz go w zdalnej zmiennej \$wsearchStatus
6. Do lokalnej zmiennej \$wsearchStatusComp2 wpisz wartość ze zmiennej z poprzedniego punktu (skorzystaj z właściwości Value zwracanej przez Invoke-Command)
7. Jeśli jednocześnie są spełnione warunki:
  - a. Usługa bits była w statusie 'stopped'
  - b. Usługa wsearch była w statusie 'running'Wykonaj następujące czynności:
  - c. Uruchom usługę bits w sesji numer 1
  - d. Zatrzymaj usługę wsearch w sesji numer 2
8. Usuń wszystkie sesje.