

Wartości domyślne parametrów i plik profile - LAB

1. Załóżmy, że planujesz wielokrotnie wykonywać polecenie Get-Service dla usługi wsearch. Dodaj odpowiedni parametr domyślny:
 - a. Polecenie: Get-Service
 - b. Parametr: Name
 - c. Wartość: wsearch
2. Przetestuj działanie polecenia Get-Service bez dodatkowych parametrów
3. Utwórz (z poziomu powershell) katalog: c:\users\<nazwa użytkownika>\Documents\WindowsPowerShell
4. Utwórz (z poziomu powershell) plik profile.ps1 we wcześniej wymienionym katalogu
5. Wyedytuj (np. w notatniku) ten plik
6. Umieść w nim (poniższe polecenia należy oczywiście testować najpierw w powershell:
 - a. Powitanie użytkownika – skorzystaj z \$env:username
 - b. Informację o nazwie komputera na jakim pracujesz – skorzystaj ze zmiennej \$env:computername
 - c. Utwórz wirtualny napęd TEMP: zmapowany do katalogu c:\temp
7. Upewnij się, że execution policy pozwala na uruchamianie skryptów, a jeśli nie to zmień execution policy na RemoteSigned
8. Otwórz nową sesję powershell (np. w ISE File >> New PowershellTab). Upewnij się, że profil został uruchomiony poprawnie.