

Wartości domyślne parametrów i plik profile – QUIZ

Pytanie 1:

Chcesz załadować moduł funkcji powershell pozwalających na pracę z SQL korzystając z Import-Module sqlps. Ponieważ często korzystasz z tego modułu chcesz, aby po uruchomieniu powershella moduł ten był dla ciebie już zawsze załadowany. Gdzie wprowadzisz tę komendę

☐ W folderze autostart użytkownika

☒ W pliku profile użytkownika

☐ W pliku .profile użytkownika

☐ Modyfikując właściwości skrótu uruchamiającego Powershell

Pytanie 2:

Gdzie znajduje się plik profile użytkownika

☒ Documents\windowspowershell\profile.ps1

☐ Documents\windowspowershell\profile.psm1

☐ Windows\system32\windowspowershell\v1.0\profile.ps1

☐ Windows\system32\windowspowershell\v1.0\profile.psm1

Pytanie 3:

Oceń czy poniższe zdanie. Jest ono prawdziwe czy fałszywe?

Aby plik profile został uruchomiony Execution Policy musi być odpowiednio skonfigurowane

☒ Tak

☐ Nie

Pytanie 4:

Dodając parametry domyślne używasz metody Add przekazując dwa parametry. Pierwszy określa o jaki parametr chodzi, a drugi to wartość tego parametru. Wybierz poprawną składnię dla polecenia Get-WMIObject i parametru class:

☐ \$PSDefaultParameterValues.Add('Get-WMIObject-Class','Win32_Service')

☐ \$PSDefaultParameterValues.Add('Get-WMIObject=Class','Win32_Service')

☐ \$PSDefaultParameterValues.Add('Get-WMIObject\Class','Win32_Service')

☒ \$PSDefaultParameterValues.Add('Get-WMIObject:Class','Win32_Service')

Pytanie 5:

Wybierz prawdziwe zdanie na temat zmiennej \$PSDefaultParameterValues

☒ \$PSDefaultParameterValues to kolekcja elementów

☐ \$PSDefaultParameterValues to zmienna napisowa

☐ \$PSDefaultParameterValues to funkcja systemowa