

Zabezpieczenie folderu hasłem plik cmd

Stosowanie tej metody jest niezalecane w miejscach publicznych.

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod zabezpieczania folderów przy pomocy hasła, jest proces polegający na stworzeniu pliku tekstowego o określonej zawartości.

Przygotowanie utworz na pulpicie:

folder labd

plik labd.cmd

W pliku labd.cmd umieść poniższy skrypt:

```
cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST „HTG Locker” goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p „cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private „HTG Locker”
attrib +h +s „HTG Locker”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p „pass=>”
```

```
if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL
attrib -h -s „HTG Locker”
ren „HTG Locker” Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End
```

Wpisz swoje hasło w miejscu PASSWORD_GOES_HERE i zapisz plik jako locker.cmd.

Kolejnym krokiem jest kliknięcie w niego, w tym momencie zainicjujesz program, który wytworzy osobny folder „Private”. Umieść w nim plik Abode.doc, który chcesz zabezpieczyć hasłem.

Gdy już dodasz do folderu plik kliknij ponownie w plik locker.cmd

Zostaniesz zapytany o to czy na pewno chcesz zaszyfrować folder, wpisz „y” i ciesz się od tej pory zakodowanym folderem.

Folder zniknie z widoku, nie przestrasz się, że dane zostały utracone.

Ponownie kliknąć w locker.cmd, zostaniesz poproszony o wpisanie hasła. Jeżeli wpiszesz poprawne folder ponownie się pojawi, w celu jego ukrycia należy ponownie kliknąć w utworzony niedawno plik.

Ten skrypt, jest dość podobny do innych prób ukrycia folderu w systemie Windows. Jednakże, istnieje kilka problemów z tym podejściem:

1. **Bezpieczeństwo:** Ten skrypt nie zapewnia prawdziwego zabezpieczenia. Po prostu zmienia nazwę folderu na „HTG Locker” i ustawia atrybuty ukrytego i systemowego. Jeśli ktoś zna tę nazwę, może łatwo znaleźć ukryty folder.
2. **Brak hasła:** Skrypt nie prosi o hasło. W rzeczywistości, nie ma mechanizmu do wprowadzania hasła. To oznacza, że każdy, kto zna nazwę folderu, może go odblokować.
3. **Niekompatybilność z Windows 11:** Skrypt ten działałby na starszych wersjach systemu Windows, ale, czy zadziała w Windows 11. Nowe wersje systemu mogą mieć inne zachowanie w przypadku atrybutów folderów.

Jeśli chcesz naprawdę zabezpieczyć swoje pliki, polecam poszukać bardziej zaawansowanych narzędzi do szyfrowania lub ochrony hasłem.

Niestety jest to rozwiązanie, które zadziała tylko w przypadku osób nieorientowanych w temacie.

Wystarczy bowiem otworzyć plik w notatniku albo innym dowolnym edytorze tekstowym, aby odczytać hasło.

Chcąc nieco zwiększyć swoje bezpieczeństwo możesz umieścić plik w innym miejscu na dysku i umieszczać go w folderze tylko gdy tego będziesz potrzebować.

Przedstawiona metoda zabezpieczenia folderu jest dedykowana plikom niskiej „ważności” w miejscach niepublicznych.