

Zarządzanie rejestrem za pomocą konsoli

Lista dostępnych opcji wraz z przykładami. **Operacja REG [Lista parametrów]**

Operacja [QUERY | ADD | DELETE | COPY | SAVE | LOAD | UNLOAD | RESTORE |
COMPARE | EXPORT | IMPORT | FLAGS]

Kod zwrotny: (z wyjątkiem REG COMPARE) 0 – Powodzenie 1 - Niepowodzenie

Wykonaj poniższe przykłady.

1. REG QUERY /? Przykłady:

```
REG QUERY HKLM\Software\Microsoft\ResKit /v Wersja
```

Wyświetla wartość rejestru o nazwie Wersja.

```
REG QUERY \\ABC\HKLM\Software\Microsoft\ResKit\nt\Setup /s
```

Wyświetla wszystkie podklucze i wartości z klucza rejestru o nazwie Setup na zdalnym komputerze ABC.

```
REG QUERY HKLM\Software\Microsoft\ResKit\nt\Setup /se #
```

Wyświetla wszystkie podklucze i wartości z separatorem "#" dla tych wszystkich nazw wartości, których typem jest REG_MULTI_SZ.

```
REG QUERY HKLM /f SYSTEM /t REG_SZ /c /e
```

Wyświetla klucz, wartość i dane, uwzględniając wielkość liter i dokładnie znajdując wystąpienia ciągu "SYSTEM" w kluczu głównym HKLM, przy czym typem danych jest REG_SZ.

```
REG QUERY HKCU /f 0F /d /t REG_BINARY
```

Wyświetla klucz, wartość i dane dla wystąpień ciągu "0F" w danych w kluczu głównym HKCU, przy czym typem danych jest REG_BINARY.

```
REG QUERY HKLM\SOFTWARE /ve
```

Wyświetla wartość i dane wartości pustej (domyślnie) z klucza HKLM\SOFTWARE.

2. **REG ADD** /? Przykłady:

```
REG ADD \\ABC\HKLM\Software\MójKomp
```

Dodaje klucz HKLM\Software\MójKomp na komputerze zdalnym ABC

```
REG ADD HKLM\Software\MójKomp /v Dane /t REG_BINARY /d fe340ead
```

Dodaje wartość (nazwa: Dane, typ: REG_BINARY, dane: fe340ead)

```
REG ADD HKLM\Software\MójKomp /v MRU /t REG_MULTI_SZ /d fax\0mail
```

Dodaje wartość (nazwa: MRU, typ: REG_MULTI_SZ, dane: fax\0mail\0\0)

```
REG ADD HKLM\Software\MójKomp /v Ścieżka /t REG_EXPAND_SZ /d ^%systemroot^%
```

Dodaje wartość (nazwa: Ścieżka, typ: REG_EXPAND_SZ, dane: %systemroot%)

Uwaga: w ciągu rozszerzalnym należy używać symbolu karetki (^)

3. **REG DELETE** /? Przykłady:

```
REG DELETE HKLM\Software\MójKomp\MojaApl\LimitCzasu
```

Usuwa klucz rejestru LimitCzasu oraz wszystkie jego podklucze i wartości

```
REG DELETE \\FIRMA1\HKLM\Software\MójKomp /v MTU
```

Usuwa wartość rejestru MTU dla klucza MójKomp na komputerze FIRMA1

4. **REG COPY** /? Przykłady:

```
REG COPY HKLM\Software\MójKomp\MojaApl HKLM\Software\MójKomp\ZapMojaApl /s
```

Kopiuje wszystkie podklucze i wartości klucza MojaApl do klucza ZapMojaApl

```
REG COPY \\FIRMA1\HKLM\Software\MójKomp HKLM\Software\MójKomp
```

Kopiuje wszystkie wartości klucza MójKomp na komputerze FIRMA1 do klucza MójKomp1 na komputerze bieżącym

5. **REG SAVE** /? Przykłady:

```
REG SAVE HKLM\Software\MójKomp\MojaApl AppBkUp.hiv
```

Zapisuje gałąź MojaApl do pliku AppBkUp.hiv w folderze bieżącym

6. **REG RESTORE** /? Przykłady:

```
REG RESTORE HKLM\Software\Microsoft\esKit NTRKBkUp.hiv
```

Przywraca gałąź z pliku NTRKBkUp.hiv, która zastępuje klucz ResKit

7. **REG LOAD** /? Przykłady:

```
REG LOAD HKLM\TempHive TempHive.hiv
```

Ładuje plik TempHive.hiv do klucza HKLM\TempHive

8. **REG UNLOAD** /? Przykłady:

```
REG UNLOAD HKLM\TempHive
```

Zwalnia gałąź TempHive w kluczu HKLM

9. **REG COMPARE** /? Przykłady:

```
REG COMPARE HKLM\Software\MójKomp\MojaApl HKLM\Software\MójKomp\ZapMojąApl
```

Porównuje wszystkie wartości kluczy MojaApl i ZapMojąApl

```
REG COMPARE HKLM\Software\MójKomp HKLM\Software\MójKomp1 /v Wersja
```

Porównuje wartość Wersja w kluczach MójKomp i MójKomp1

```
REG COMPARE \\FIRMA1\HKLM\Software\MójKomp \\. /s
```

Porównuje wszystkie podklucze i wartości klucza HKLM\Software\MójKomp na komputerze FIRMA1 z tym samym kluczem na komputerze bieżącym

10. **REG EXPORT** /? Przykłady:

```
REG EXPORT HKLM\Software\MójKomp\MojaApl AppBkUp.reg
```

Eksportuje wszystkie podklucze i wartości klucza MojaApl do pliku AppBkUp.reg

11. **REG IMPORT** /? Przykłady:

```
REG IMPORT AppBkUp.reg
```

Importuje wpisy rejestru z pliku AppBkUp.reg

12. **REG FLAGS** /? Przykłady:

```
REG FLAGS HKLM\Software\Moja_firma\Moja_aplikacja QUERY
```

Wyświetla bieżące flagi klucza Moja_aplikacja.

```
REG FLAGS HKLM\Software\Moja_firma\Moja_aplikacja SET DONT_VIRTUALIZE /s
```

Ustawia flagę DONT_VIRTUALIZE (i czyści flagi DONT_SILENT_FAIL i RECURSE_FLAG) w kluczu Moja_aplikacja i wszystkich jego podkluczach